



> Прайс-лист на основные материалы*

* в прайс-листе представлены наиболее часто заказываемые позиции
цены на товары, не вошедшие в прайс-лист, предоставляются по запросу



ГК ЮГПОЛИВ
КОРОЛЕВ АГРО

Г. Щелково, ул. Хотовская, д. 34, стр. 2
Тел.: +7 (495) 504 15 40
www.korolevagro.ru



Основные материалы

Артикул	Наименование	Цена, евро
3771717 	Основные материалы для контроллера, могут использоваться одинаково как для Connex, так и для Compact CC, включает: <ul style="list-style-type: none"> • Контроллер технологического процесса CPC 2.1 подходящий для макс. 20 климатических отсеков и/или систем водоснабжения • UPS для контроллера процесса CPC2 • Плата аварийной сигнализации 9540 с 3 выходами аварийной сигнализации • 2 USB-накопителя для резервного копирования • Коммутационный кабель FTP длиной 0,5 метра • Кабель USB для подключения UPS к контроллеру технологического процесса длиной 0,5 метра 	3,998.00
Промышленные выключатели Ethernet		
3771279 	Модуль Priva Transrouter Имеет: 2 конфигурируемых сетевых порта RS485 для коммутации Сети «Входов/Выходов» 1 сетевой порт для соединения Ethernet 1 порт для подключения платы аварийной сигнализации <ul style="list-style-type: none"> • Размеры l x w x h = 16 x 12 x 4 см 	924.00
3773205 	Сетевой коммутатор Switch Hirschmann Spider II 8TX (Неуправляемый) с: <ul style="list-style-type: none"> • 8 RJ45 портов 10/100 Мбит/с • Подходит для монтажа на рейке DIN • Размеры 25x114x79 мм • Рабочее напряжение 9.6-32VDC 	328.00
Платы для подключения к сети		
3771270 	Модуль «Входов/Выходов» с 16 аналоговыми входами/32 цифровыми выходами 24VAC, 2 низкочастотными цифровыми входами, 2 высокоскоростными цифровыми входами и состоящий из: <ul style="list-style-type: none"> • Плата входов/выходов 9530 с электронными схемами входов и выходов 24VAC • Кросс-плата 9570 с винтовыми клеммами • Сетевой кабель входов/выходов 4 /6-жильный, длина 60 см • Кабель питания, 4 жильный, длина 60 см 	2,276.00
3771271 	Модуль с 2 цифровыми входами низкой скорости, 2 скоростными цифровыми входами и 64 цифровыми выходами 24 В переменного тока, состоя из: <ul style="list-style-type: none"> • Плата входов/выходов 9531 с электронными схемами входов и выходов 24VAC • Соединительная плата 9570 с винтовыми клеммами • Сетевой кабель входов/выходов 4-сердечник/6-полюсный, длина 60см • Кабель питания, 4 сердечник, длина 60 см 	2,394.00

Артикул	Наименование	Цена, евро
	<p>Модуль Meteo с 1 универсальным аналоговым входом, 7 специальными аналоговыми входами для датчиков Priva и 1 цифровым выходом 24Vdc для нагрева датчика дождя "Прива", состоящий из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Плата входов/выходов 9526 с 8 аналоговыми входами и 1 цифровым выходом 24Vdc • Соединительная плата 9571 с винтовыми клеммами • Сетевой кабель входов/выходов 4 /6-жильный, длина 60 см • Кабель питания, 4 сердечник, длина 60 см 	1255.00
	<p>Модуль ЕС/pH с 9 аналоговыми входами и 2 высокоскоростными цифровыми входами, состоящий из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Плата входов/выходов 9523 с двумя входами ЕС/pH • Соединительная плата 9572 с BNC-соединителями для 2 pH-датчиков • Соединительная плата 9571 с винтовыми клеммами • Сетевой кабель входов/выходов 4 /6-жильный, длина 60 см • Соединительный кабель для 9523/9572 платы, 8 сердечников/8 полюсов, длина 90 см • Кабель питания, 4 жильный, длина 60 см 	1455.00
	<p>Модуль 9552 – Плата связи с внешним выходом состоящая из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Соединительная плата 9552 с винтовыми клеммами • Сетевой кабель ввода/вывода 6 / 6-жильный, длина 60 см 	149.00
	<p>Модуль 9550 – Плата внутренний терминатор, состоящая из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Плата терминатор 9550 с 2 цепями терминаторов для начала и конца сети входов/выходов (установка в TR3 лоток) • Сетевой кабель ввода/вывода 6 / 6-жильный, длина 100 см • Сетевой кабель ввода/вывода 6 / 6-жильный, длина 60 см 	118.00
	<p>Модуль VP9511 – Плата связи с внешним выходом и блоком питания, используется для подключения и максимум 2 модулей ЕС/pH или Meteo состоящими из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Плата удаленного подключения входов/выходов (VP9511) • 2 сетевых кабеля ввода/вывода 6 / 6-жильный, длина 40 см 	286.00
	<p>Модуль Конвертор - Плата преобразователь для подключения 4 электронных измерительных боксов E T+RH, состоящий из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Преобразователь платы входов/выходов для подключения 4 измерительных блоков • Соединительная плата 9570 с винтовыми клеммами • Кабель питания, 4 -жильный, длина 60 см 	669.00
Дополнительные материалы для источника питания		
	<p>Блок питания 100-240VAC/24VDC-120W с гальванически изолированным выходом, предназначен для питания</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модулей Входов/Выходов с 24VDC выходами • Трансформаторы и RS485-glass волоконно-оптические преобразователи • Контроллеры процессов для Connex как Compact CC <p>Этот блок питания подходит для монтажа на DIN-рейке.</p>	155.00
	<p>Тороидальный трансформатор 2x115V/1x24VAC 225VA, используемый в качестве источника питания 24VAC/225VA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модулей Входов/Выходов с 24VAC выходами 	212.00