



* в прайс-листе представлены наиболее часто заказываемые позиции
цены на товары, не вошедшие в прайс-лист, предоставляются по запросу










ГК ЮГПОЛИВ
КОРОЛЕВ АГРО






Г. Щелково, ул. Хотовская, д. 34, стр. 2
Тел.: +7 (495) 504 15 40
www.korolevagro.ru



Датчики и аксессуары для систем ирригации

Артикул	Наименование	Цена, евро
3779046 	Электрод pH для систем высокого давления 0.0 – 10.0бар, используемый для измерения кислотности (молярной концентрации растворенных ионов водорода) в поливной воде в рамках диапазона pH 3.0 (кислый) и pH 10.0 (стандарт)	230.00
1670101NL02 	Электрод pH для систем высокого давления 0.0 – 7.0бар , используемый для измерения кислотности (молярной концентрации растворенных ионов водорода) в поливной воде в рамках диапазона pH 3.0 (кислый) и pH 10.0 (стандарт)	125.00
3770858 	Держатель с разборным соединением и 3/4" резьбовое соединение, используется для установки электрода pH высокого давления (3779048) в ПВХ трубу (бай-пасс). 3/4" резьбовое соединение держателя подходит к тройнику 3/4"	82.00
1670301RU01 	Набор для калибровки датчиков pH Держатель для 2 электродов pH Жидкость pH 4,0 Жидкость pH 7,0	150.00
3779054 	Датчик ЕС (короткий, прямой) с одним датчиком температуры NTC 3kΩ /25 для измерения электропроводности в mS/cm поливной воды, воды из системы водоснабжения, предварительный контроль смешанной воды, воды с удобрениями, дренажной воды и воды. Подходит подключения к модулю ЕС/pH системы Connext/Compact/Integro	367.00
3779044 	Датчик ЕС (длинный, угловое соединение) с одним датчиком температуры NTC 3kΩ /25 для измерения электропроводности в mS/cm поливной воды, воды из системы водоснабжения, предварительный контроль смешанной воды, воды с удобрениями, дренажной воды и воды. Подходит подключения к модулю ЕС/pH системы Connext/Compact/Integro	367.00
Датчики потока, расходомеры, фитинги		
750470 	Расходомер GF2536-P0 с коротким валом для точных измерений расхода воды при помощи магнитного ротора и датчика Холла с системой определения с открытым коллектором	813.00
750465 	Расходомер GF2536-P1 с длинным валом для точных измерений расхода воды при помощи магнитного ротора и датчика Холла с системой определения с открытым коллектором	940.00
750479 	Зажимное седло из ПВХ для метрической трубы Ø110мм/DN100-PN16, с коротким валом и кольцом для клеевого соединения, подходящего для вставки расходомера GF2536-P0 (750470)	545.00

Артикул	Наименование	Цена, евро
Датчики уровня для емкостей и баков		
3651068 	Датчик уровня 5WC-9M для измерения уровня воды от 0 до 5 м в баках и резервуарах, при помощи гидростатического датчика давления, на который атмосферное давление не оказывает влияние	1040.00
Система контроля дренажа 3,6 л/час (DSS)		
3779224 	Система Датчиков Дренажа 3.6 л/ч (DSS) для измерения электропроводимости дренажной воды в мS/см и объема дренажной воды в см ³ для Connex/Integro	847.00
3475021 	Лоток из нержав. стали для субстрата, размеры (д х ш х в): 200см х 21см х 6см, с выходом для дренажной воды с одного конца	338.00
Весы и материалы системы взвешивания растений Groscale		
3771140 	Блок подключения Groscale с мембранной клавиатурой/ЖК-дисплеем для точных измерений тарного веса рамы, лотка и сухого мата, насыщенного веса и веса нетто поливной воды при выращивании в субстрате с корнями растений	1,615.00
3771600 	Держатель для установки на столб теплицы шириной 12-14см различных приспособлений, с кронштейном, пластиной и винтами. Материал: оцинкованная сталь.	86.00
3771162 	Оцинкованный кронштейн, длина 75см	57.00
3771142 	Платформа для взвешивания, подходит для взвешивания до 50 кг	1,362.00
3771143 	Рамка для установки лотка, желоба или подпочвенного желоба на двух платформах для взвешивания, с изменяемой длиной между от 2,00 до 2,70 м	685.00
3475022 	Лоток из нержавеющей стали для размещения субстрата для выращивания, размер (д х ш х в) 280см х 21см х 6см, с выходом для дренажной воды с одного конца	392.00
3656479 	Кронштейн для крепежа шириной 21см и штифты для закрепления на балку в теплице весовой платформы Groscale	26.00
3771144 	Табличка Groscale с крепежной цепочкой для установки на центральной дорожке в теплице или коридоре	38.00
750446 	Дозирующий клапан Geva 24VAC-8W-50Hz для дозирующих каналов 300 или 600 л/ч с EPDM-мембраной	405.00

Артикул	Наименование	Цена, евро
752411 	Индикатор потока 300 л/ч с креплением для дозирующих каналов 300 л/ч	213.00
752412 	Индикатор потока 1000 л/ч с креплением для дозирующих каналов 600 л/ч	252.00
750455 	Рем. комплект для дозирующего клапана Geva 24VAC-8W-50Hz (750446 и 750454), состоит из: пружины, плунжер с EPDM-мембраной, защитная крышка и четыре винта.	125.00
Портативный прибор для измерения ЕС и pH		
143900001 	Портативный комбометр Bluelab. При помощи него возможно проверить электропроводимость (ЕС), кислотность (pH) и температуру воды.	250.00
1410000NL03 	Набор для калибровки ЕС/pH, в кейсе, EP-1400. Измеритель EP-1400 предназначен для измерения кислотности pH, параметра ЕС в питательных растворах и вытяжек, взятых из минеральной ваты и иных субстратов. Имеет возможность замены измерительных электродов pH и ЕС.	1,000.00